

STATION DE DEPOLLUTION AUTOMOBILE FIXE **KOMPAKT SERIE TA/15**



DESCRIPTIF STATION DE DEPOLLUTION AUTOMOBILE

La station de dépollution automobile fixe série KOMPAKT a été conçue pour répondre à toutes les attentes. Le matériel utilisé pour la conception des différentes stations a été testé, dans les conditions d'utilisation les plus difficiles, amélioré pour répondre aux normes de qualités les plus hautes.

Avec cette station, vous pouvez dépolluer rapidement et proprement un VHU (Véhicule Hors d'Usage) en extrayant les différents fluides tels que :

- Diesel
- Essence
- Liquide de refroidissement
- Lave glace
- Huiles moteur, transmission, direction, amortisseurs
- Liquide de freins

La station KOMPAKT est composée de :

- ④ Un châssis composé de 3 parties, caillebotis d'égouttage intégré 300 l. , Poutres de chargement éprouvées pour 3 tonnes de portée
- ④ **5 pompes à double membrane en téflon**, pour aspiration et refoulement. Ces pompes ont une grande capacité de débit, alimentées par air comprimé, elles peuvent tourner à sec sans être endommagées, sont auto-amorçantes, et ont une grande durée de vie grâce à leurs membranes en téflon
- ④ **1 pompe pneumatique** pour aspiration des huiles
- ④ **4 enrouleurs de flexible**, avec **tuyaux haute résistance** aux fluides corrosifs, anti-déflagrations et antistatiques, avec embouts transparents pour contrôler les fluides aspirés, raccords rapides double position avec clapet antiretour
- ④ **1 bac de vidange** sur bras articulé de 3 mètres, pour les huiles de moteurs, de transmission et des amortisseurs



GLOBAL TEAM +

☎ 06 80 64 45 04

- 🌀 Plusieurs outils de vidange et d'aspiration. Permettent d'avoir dans chaque situation, **différentes possibilités de vidange**, soit par aspiration, soit par gravité
- 🌀 Jeu de sondes d'aspiration, avec raccord rapide
- 🌀 **2** systèmes de **filtration/séparation** pour les carburants, permettant ainsi de les réutiliser dans les véhicules de l'entreprise.
- 🌀 **1** kit pour **forage et vidange** de réservoir de carburant STH-TBR/2015/001, avec perceuse à air comprimé, cylindre d'aspiration, perceur à couronne autobloquant muni de manchette d'étanchéité.

Equipements proposés en option :

- 🌀 Système de **surveillance électronique** du niveau des cuves, avec alarme visuelle et sonore, et arrêt du système en cas de trop plein ou d'étincelle sur la machine (disjoncteur de 1 mΩ).
- 🌀 **1** cuve de 75 L pour le stockage du liquide de frein
- 🌀 Commande 3 voies pour vidange des cuves avec pistolets de distribution pour l'essence et le gasoil
- 🌀 **1** kit pour **forage et vidange** des amortisseurs STB/RA/2015-03, avec tournevis à air comprimé, dispositif de perçage et vidange à serrage rapide, distributeur d'air à 3 voies (pression/ aspiration)
- 🌀 Equipement d'**outils** complet pour le démontage (tournevis percutant, burin à air comprimé, clé à chocs, douilles, sonde échantillonneuse, aiguille à mandrin creux, sonde d'aspiration, etc.).
- 🌀 Cisaille hydraulique RS 105 pour le découpage des pots catalytiques

La cisaille hydraulique RS 105 est une cisaille utilisée pour la désincarcération des véhicules dans le monde entier.

Sélectionnée et modifiée par STH pour être adaptée au monde de la dépollution et du recyclage, elle présente le meilleur rapport poids/puissance pour vos travaux de dépollution, démontage, défermage, etc...

Elle est composée de :

- Une pompe hydraulique fonctionnant sur 220 V
- Pression maximale distribuée de 255 kN
- Pression maximale de la cisaille 17,4 kN
- Ouverture de 105 mm
- Poids : 9 kg
- Dimensions : 566x180x150 mm

- 🌐 Dispositif de neutralisation des Airbags
- 🌐 Cuve de stockage essence 500 l.
- 🌐 Cuve double paroi 1 000 l. pour le stockage de tout type de fluide sauf essence
- 🌐 Découpeur de pare-brise
- 🌐 Un système d'évacuation des frigorigènes comprenant :
 - 1 station de récupération des frigorigènes
 - 1 adaptateur basse pression 7/16 " UNF
 - 1 adaptateur haute pression 7/16" UNF
 - 1 bouteille de récupération gr. 2 ; 46,5 bar, 12.5 l.
 - 1 jeu de flexibles ¼"
 - 1 balance de charge

Le fonctionnement des différents équipements nécessite un compresseur distribuant **25 m³/h** minimum. Tous nos équipements sont certifiés par la société de surveillance technique allemande (TÜV) et respectent les différentes **directives européennes**.

Caractéristiques techniques Kompakt:

Dimensions :

- Hauteur : 2 500 mm
- Largeur : 2 500 mm
- Longueur : 6 000 mm

Poids équipé : ≈ 1800 kg

Poutres de chargement : 2 poutres éprouvés pour 3 tonnes de portée.

Conditions de prix et de paiement :

Les équipements sont garantis pour une période de 12 mois (**pièces uniquement sauf pièces d'usure, hors frais de voyage et de déplacement**).

La livraison peut être assurée 4 à 6 semaines après réception de la commande (à confirmer lors de la commande). La commande doit être accompagnée d'un acompte de 50 % du montant total TTC. Le solde sera réglé avant expédition de nos usines.

Le déchargement à la charge de l'acheteur nécessite l'utilisation d'un chariot élévateur d'une capacité de 2 tonnes.

Une formation professionnelle sur site est obligatoire pour l'installation et l'utilisation de chaque machine de dépollution. Cette formation, d'une durée d'une journée (7 heures), porte sur la présentation, le fonctionnement et l'entretien des équipements et outils, ainsi que les règles essentielles en matière de sécurité et d'environnement. Cette formation est à la charge de l'employeur et peut être prise dans le cadre de la formation professionnelle.

L'installation de la machine sera effectuée lors de la formation professionnelle sur site. Des tuyaux flexibles seront mis en place pour relier la machine aux cuves de stockage.

Durée de validité :

30 jours à compter de la présente offre.

Clause attributive de compétence :

En cas de contestation des prix ou de contestation relative à l'exécution du présent contrat, le Tribunal de commerce de Melun, en Seine et Marne, sera seul compétent, quels que soient le lieu de livraison, le mode de paiement accepté et même en cas d'appel en garantie ou de pluralité de défendeur.

Clause de réserve de propriété :

Nous conservons l'entière propriété des biens fournis (suivant la loi 80-335 du 12 mai 1980) jusqu'à complet paiement de leur prix.

Espérant que notre offre réponde à votre attente et restant à votre disposition pour tout complément d'information,

Nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos meilleures salutations.

Marcel MOUZANNAR

ILLUSTRATIONS



Station KOMPACT



Cuve 1 000 l.



Cuve essence



Kit de forage des reservoirs



Cisaille hydraulique RS105



Station récupération fluide frigorigène



Découpeur de par brise



Kit de forage des amortisseurs